

室内装修做法一览表(毛坯)

注：地面垫层下根据现场土质增加碎石加强垫层

编号	地面一		地面三		地面五		室外台阶		室外散水	
名称	防滑地砖地面		防滑地砖地面		水泥砂浆地面		防滑地砖地面		水泥砂浆地面	
做法	防滑地砖地面； 20厚1:3干硬水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉，撒适量清水； 2.0厚水泥基防水层，四周沿墙上翻至顶棚，管根四周250mm范围内涂1.5mm厚聚合物水泥基防水涂膜，在管根部位往上翻100mm，管穿楼板后，在管根分两次浇C20微膨胀细石砼（注意凿毛和清洗）； 20厚1: 2.5水泥砂浆结合层； 素水泥浆一道（内掺建筑胶）； 80厚C15素混凝土垫层（内配钢丝网）； 素土夯实（压实系数不小于0.94）。		防滑地砖地面； 2.0厚水泥基防水层，四周沿墙上翻300，管根四周250mm范围内涂1.5mm厚聚合物水泥基防水涂膜，在管根部位往上翻100mm，管穿楼板后，在管根分两次浇C20微膨胀细石砼（注意凿毛和清洗）； 20厚1: 2.5水泥砂浆结合层； 素水泥浆一道（内掺建筑胶）； 80厚C15素混凝土垫层（内配钢丝网）； 素土夯实（压实系数不小于0.94）。		20厚1: 2.5水泥砂浆找平层； 素水泥浆一道（内掺建筑胶）； 80厚C15素混凝土垫层（内配钢丝网）； 素土夯实（压实系数不小于0.94）。		8-10厚防滑地砖； 20厚1:3水泥砂浆找平； 150厚C15素混凝土； 素土夯实（夯实分层厚度小于或等于300压实系数不小于0.94）。		20厚1:3水泥砂浆找平,压光收面2％坡度坡向外侧； 60厚C15素混凝土； 素土夯实（夯实分层厚度小于或等于300压实系数不小于0.94）。	
部位	卫生间		厨房		套内除厨房、卫生间、阳台外其他房间		一层所有台阶		一层所有散水	

编号	楼面一		楼面二		楼面三		楼面四	
名称	防滑地砖楼面		防滑地砖楼面		防滑地砖楼面		水泥砂浆楼面	
做法	防滑地砖地面； 2.0厚水泥基防水层，四周沿墙上翻至顶棚，管根四周250mm范围内涂1.5mm厚聚合物水泥基防水涂膜，在管根部位往上翻100mm，管穿楼板后，在管根分两次浇C20微膨胀细石砼（注意凿毛和清洗）； 最薄20厚1: 2.5水泥砂浆结合层（并向地漏方向找坡1％）； 现浇钢筋混凝土楼板，（随捣随抹平）。		防滑地砖地面； 2.0厚水泥基防水层，四周沿墙上翻300，管根四周250mm范围内涂1.5mm厚聚合物水泥基防水涂膜，在管根部位往上翻100mm，管穿楼板后，在管根分两次浇C20微膨胀细石砼（注意凿毛和清洗）； 最薄20厚1: 2.5水泥砂浆结合层； 现浇钢筋混凝土楼板，（随捣随抹平）。		防滑地砖地面； 2.0厚水泥基防水层，四周沿墙上翻300，管根四周250mm范围内涂1.5mm厚聚合物水泥基防水涂膜，在管根部位往上翻100mm，管穿楼板后，在管根分两次浇C20微膨胀细石砼（注意凿毛和清洗）； 最薄20厚1: 2.5水泥砂浆结合层（并向地漏方向找坡1％）； 现浇钢筋混凝土楼板，阳台反边150一次结构完成（随捣随抹平）。		20厚1: 2.5水泥砂浆找平层； 现浇钢筋混凝土楼板，（随捣随抹平）。	
部位	卫生间		厨房		阳台		套内除厨房、卫生间、阳台外其他房间	

编号	内墙一	内墙二	顶棚一	顶棚二	二、室内装修做法一览表
名称	水泥砂浆内墙	面砖内墙	防水砂浆顶棚	毛坯顶棚	
做法	面层用户装修自理； 12厚1:3水泥砂浆打底； 遇现浇混凝土结构时刷界面剂一道结构或填充墙体。	白水泥擦缝（住户自理）； 彩釉面砖(面层规格、颜色住户自理）； 4厚强力胶粉泥粘贴层揉挤压实（住户自理）； 2.0厚水泥基防水层（住户自理）； 20厚1: 3防水砂浆（内掺5％防水粉） 遇现浇混凝土结构时刷界面剂一道结构或填充墙体。	20厚1: 3防水砂浆（内掺5％防水粉） 缺陷修补(补平须用1:2水泥砂浆）； 现浇钢筋混凝土顶板，表面清扫干净。	现浇钢筋混凝土顶板，表面清扫干净。	
部位	套内除厨房、卫生间、阳台外其他房间	卫生间、厨房、阳台	卫生间	除卫生间外其他套内顶棚	

二层自建房		阶
室内装修做法一览表		图
		比
		日

二层自建房	阶 段	施工图设计
室内装修做法一览表	图 号	建施-4
	比 例	1: 100
	日 期	2020.10.06